



Шахтная вагонетка с откидным бортом серии KZ

Описание

1. Шахтная вагонетка с откидным бортом серии KZ используется для перевозки материалов на угольных шахтах, при строительстве тоннелей и других объектов.
2. Подходящее поперечное сечение тоннеля - 2.5 м × 2 м (Ш × В).
3. Для движения необходим электровоз.
4. Доступно для трех размеров колеи на выбор: 600 мм, 762 мм and 900 мм.
5. Поверхность для передвижения должна быть твердой.
6. Разгружается автоматически.
7. Осколки перевозимой породы не должны быть больше 500 мм.
8. Высота сброса крупных осколков породы не должна превышать 1 м (от верхушки кузова).

При

Преимущества

1. Шахтная вагонетка с откидным бортом серии KZ имеет больший объем, чем шахтная

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

- опрокидная вагонетка и фиксированный шахтный вагон.
2. Разгрузка производится автоматически и плавно.
 3. Расстояния в 5.2 м хватает для разгрузки, что экономит место.
 4. Угол разгрузки достигает 55°.
 5. Эффективная разгрузка благодаря симметричности разгрузочного полотна.

Параметры

Наименование	Модель								
	KZ1.2	KZ1.7	KZ2	KZ4	KZ6	KZ8	KZ10	KZ16	
Объем (м ³)	1.2	1.7	2	4	6	8	10	16	
Грузоподъемность (т)	3	4.2	5	10	15	20	25	40	
Масса нетто (т)	1.6	1.83	2.82	4.56	5.76	6.92	8.42	10.6	
Угол наклона при разгрузке	42°								
Колесная база (мм)	1200	1200	1300	1500	2000	2600	3000	3500	
Ширина колеи (mm)	600/762		762/900				762/900		
Скорость (км/ч)	8	8	8	8	8	8	8	8	
Радиус разворота (м)	13	13	13	15	15	18	25	30	
Общие размеры (мм)	Д	2775	2875	3300	3850	4850	6350	7350	7500
	Ш	1100	1230	1230	1500	1500	1500	1500	1900
	В	1065	1200	1270	1451	1586	1634	1737	2060

Внимание

1. Способы разгрузки зависят от Вашего желания.
 - (1) Боковая разгрузка с изогнутым путём
 - (2) Гидравлическая боковая разгрузка
 - (3) Гидравлическая донная разгрузка
 - (4) Механическая донная разгрузка
 - (5) Гидравлическая хвостовая разгрузка
2. Фиксированные вагоны больших объемов, таких как 19 и 20, используют вспомогательные опрокидыватели.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com