



## Буровая каретка для подземных работ

### Описание

Буровая каретка для подземных работ используется для разработки шахт и тоннелей и воплощения проектов железнодорожной, автомагистральной, водно-ресурсной, гидроэнергетической, военной и архитектурной инженерии. Эта буровая установка состоит из сверла, буровой стрелы, стальной рамы, ходовой части и другого вспомогательного оборудования. Эта машина поддерживает одновременную работу нескольких свёрл.

### Характеристики

1. Гибрид буровой каретки и породопогрузчика может значительно ускорить работу.
2. Используется для воплощения подрывного бурения при прокладывании тоннелей.
3. Высокая скорость бурения при низкой энергозатрате.
4. Эта машина располагает компактным дизайном, низким центром тяжести, высокой маневренностью, стабильностью в работе и способностью преодолевать крутые уклоны.
5. Эта гидравлическая буровая каретка оборудована противозаклинивающим устройством,

### JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)

что увеличивает безопасность и скорость бурения.

**Параметры**

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с двумя стрелами CMJ2-17
Глубина бурения	мм	1600/2100
Диаметр бура	мм	Φ 33 to Φ 42
Длина бурового винта	мм	3250 to 3750
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	1975/2475
Общий вес	т	≤ 5.7
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	7330 × 1060 × 1840
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	3.5 × 3.5

Параметр	Исчисление	Буровая каретка с одной стрелой CMJ17
Глубина бурения	мм	2600/3100
Диаметр бура	мм	Φ 27 to Φ 55
Длина бурового винта	мм	3100 to 3935
Допустимая твёрдость поверхности для бурения	f	6 to 16
Длина буровой штанги	мм	2975/3475
Общий вес	т	≤ 9.2
Общие размеры (Д × Ш × В)	мм	8400 × 11320 × 1950
Применима для тоннелей размером (Ш × В)	м	5.4 × 5.4

**JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD**

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: [jxlxzg@163.com](mailto:jxlxzg@163.com)