



ZWY-60/40G WDZ-60

Характеристики

1. Наш тоннельный экскаватор может быть использован в качестве бульдозера.
2. Мы используем двойную пломбу для стыков подвижных частей коробки передач и осей, что предотвращает попадание осадочных пород внутрь машины.
3. Тоннельный экскаватор Lanxiang может копать горные породы без предварительного проведения подрывных работ.
4. Рабочий механизм сделан из высоколегированной стали, что увеличивает износостойчивость этой машины.

Параметры ZWY-60/40G WDZ-60

Наименование	Ед. исчисления	Технический параметр
Технический потенциал	м ³ /h	60
Рабочий механизм (Загрузочная форма)		Обратная лопата
Привод		Электро-гидравлический

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com

Тип главного насоса		Шестереночный или поршневой насос	
Гидравлическая работа и способ управления		Ручная или 先导	
Привод скребкового конвейера		Индивидуальный привод	
Ширина колеи	мм	600/762	
Макс. ширина отгребки породы	мм	2300	
Макс. высота копания	мм	2100	
Макс. высота отвала	мм	1340	
Макс. глубина копания	мм	260	
Макс. сила копания скреперного ковша	кН	41	
Мин. радиус разворота	м	10	
Скорость передвижения	км/ч	0.3 до 0.9	
Внутренняя ширина конвейера	мм	450	
Радиус отгрузки	мм	1300	
Скорость скребковой цепи	м/с	0.2 до 0.7	
Мощность двигателя	кВ	37 + 1.1	
Макс. системное давление	мПа	12/28	
Рабочая температура масла	°C	≤ 65/80	
Общие размеры	Длина	мм	5950
	Ширина	мм	1370
	Высота	мм	1945
Общий вес	кг	6950	
Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	2.0 × 2.0	

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Высокотехнологичный экскаватор на гусеничном ходу оснащен гидравлическим молотом, который мгновенно снаряжается при помощи специальной сцепки.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com