



ZWY-120/45G WDZ-120

Описание

Имея небольшой размер и отличаясь стабильностью работы, колесно-рельсовый тоннельный экскаватор ZWY-120/45G WDZ-120 подходит для проходческих работ малого сечения. Он также применяется для работы на бездорожье. Мы предлагаем на выбор белый экскаватор с повышенными характеристиками и оранжевый экскаватор со стандартными характеристиками.

Характеристики колесно-рельсового тоннельного экскаватора ZWY-120/45G WDZ-120

1. Эти высокотехнологичные экскаваторы оснащены специальной сцепкой для мгновенной смены ковша на гидравлический молот, позволяющей произвести замену всего за одну минуту.
2. Благодаря специальной сцепке, рабочий механизм подходит для разработки тоннелей в пластах из скальных пород разной твердости.
3. Шасси использует оригинальный импортированный гусеничный механизм, приводимый в движение гидравлическим мотором с планетарным редуктором и отличающийся компактностью и маневренностью.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

4. Эта разновидность колесно-рельсовых тоннельных экскаваторов может работать на размытых поверхностях с крутым уклоном.
5. Она может самостоятельно совершать полную раскопку и работу по уборке породы, не имея при этом мертвого угла. К тому же, уборка породы может производиться автоматически, без участия человека.

Параметры колесно-рельсового тоннельного экскаватора

Наименование	Ед. исчисления	Технический параметр
Техническая продуктивность	м ³ /ч	120
Рабочий механизм (Загрузочная форма)		Обратная лопата
Привод		Электро-гидравлический
Тип главного насоса		Шестереночный или поршневой насос
Гидравлическая работа и способ управления		Ручная или 先导
Привод скребкового конвейера		Индивидуальный или двойной привод
Ширина колеи	мм	600/762/900
Макс. ширина копания	мм	4300
Макс. высота копания	мм	2800
Макс. высота отвала	мм	2030
Макс. глубина копания	мм	380
Макс. сила копания скреперного ковша	кН	68
Мин. радиус разворота	м	12
Скорость передвижения	км/ч	0.3 до 0.9
Внутренняя ширина конвейера	мм	700
Радиус отгрузки	мм	2150
Скорость скребковой цепи	м/с	0.2 to 0.7
Мощность двигателя	кВ	45 + 1.1
Макс. системное давление	мПа	12/28
Рабочая температура масла	°C	≤ 65/80

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

Общие размеры	Длина	мм	8670
	Ширина	мм	1800
	Высота	мм	2260
Общий вес		кг	9800
Применим для тоннелей размером (Ш×В)		м	$\geq 2.8 \times 2.8$

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Для этого колесно-рельсового экскаватора не предусмотрено дополнительного спецоборудования. Специальные приспособления, такие как гидравлический молот, предоставляются опционально.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com