



ZWY-160/45G WDZ-160

Описание

Этот высокоэффективный колесно-рельсовый тоннельный экскаватор для проходки тоннелей полным профилем, способный работать продолжительное время без перерыва. Данное оборудование хорошо подходит для уборки тонких пропластков угля. В Китае это наиболее используемая землеройная машина на угольных и горнорудных шахтах, а также при работе на наклонных шахтных стволах.

Характеристики колесно-рельсового тоннельного экскаватора

1. Данная машина соединяет в себе функции экскаватора, погрузчика и бульдозера, что многократно увеличивает производительность труда.
2. Наша инновационная машина также легко справляется с накаливанием масла в гидравлических системах, вызванным продолжительной работой оборудования. Это улучшение значительно продлевает срок службы гидравлического компонента и повышает надежность оборудования.
3. Наш экскаватор идеально совмещает в себе оптические, механические, электрические

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индустриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

и гидравлические технологии, поэтому данная машина имеет многие преимущества по части экономии энергии, безопасности, защиты окружающей среды, эффективности и автоматизации работы, и т.д.

Параметры колесно-рельсового тоннельного экскаватора

Наименование	Ед. исчисления	Технический параметр	
Техническая продуктивность	м ³ /ч	160	
Рабочий механизм (Загрузочная форма)		Обратная лопата	
Привод		Электро-гидравлический	
Тип главного насоса		Шестереночный или поршневой насос	
Гидравлическая работа и способ управления		Ручная или 先导	
Привод скребкового конвейера		Индивидуальный или двойной привод	
Ширина колеи	мм	600/762/900	
Макс. ширина отгребки породы	мм	5200	
Макс. глубина копания	мм	2900	
Макс. высота копания	мм	2300	
Макс. глубина копания	мм	400	
Макс. сила копания скреперного ковша	кН	75	
Мин. радиус разворота	м	15	
Скорость передвижения	км/ч	0.3 до 0.9	
Внутренняя ширина конвейера	мм	800	
Радиус отгрузки	мм	2200	
Скорость скребковой цепи	м/с	0.2 до 0.7	
Мощность двигателя	кВ	45 + 2.0	
Макс. системное давление	мПа	12/28	
Рабочая температура масла	°C	≤ 65/80	
Общие размеры	Длина	мм	8670
	Ширина	мм	1800

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

	Высота	мм	2260
Общий вес		кг	11500
Применим для тоннелей размером (Ш×В)		м	3.2 × 3.2

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы погрузчик подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Для этой модели не предусмотрено дополнительного спецоборудования. Специальные приспособления, такие как гидравлический молот, предоставляются опционально.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com