



ZWY-80/40G WDZ-80

Описание

Тоннельный экскаватор ZWY-80/40G WDZ-80 – это разновидность колесно-рельсовых погрузочных машин типа Haggloader. Он широко применяется на шахтах, при разработке железнодорожных тоннелей, строительстве объектов национальной безопасности, воплощении гидротехнических проектов и т.д. Он также подходит для разработки железнодорожных тоннелей. Это инновационное оборудование изготовлено с применением высоких технологий из Китая и зарубежа.

Характеристики

1. Эта разновидность колесно-рельсовых тоннельных экскаваторов может работать на размытых водой поверхностях под наклоном.
2. Наше оборудование значительно усовершенствовано по части преодоления уклонов, чтобы максимально увеличить площадь забой.
3. Способность транспортировки материалов в наклонном положении также была усовершенствована, поэтому теперь машина может перемещать материал под наклоном без проскальзывания. Возможна даже подача жидкостей.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Телефон: 0799-6796999

Факс: 0799-6787062

Эл. почта: jxlxzg@163.com

4. Она может самостоятельно совершать полную раскопку и работу по уборке породы, не имея при этом мертвого угла. К тому же, уборка породы может производиться автоматически, без участия человека.

Параметры ZWY-80/40G WDZ-80

Наименование	Ед. исчисления	Технический параметр	
Техническая продуктивность	м ³ /ч	80	
Рабочий механизм (Загрузочная форма)		Обратная лопата	
Режим энергопитания		Электро-гидравлический	
Тип главного насоса		Шестереночный или поршневой насос	
Гидравлическая работа и способ управления		Ручная или 先导	
Привод скребкового конвейера		Индивидуальный привод	
Ширина колеи	мм	600/762/900	
Макс. ширина отгребки породы	мм	3000	
Макс. глубина копания	мм	2300	
Макс. высота отвала	мм	1760	
Макс. глубина копания	мм	300	
Макс. сила копания скреперного ковша	кН	46	
Мин. радиус разворота	м	12	
Скорость передвижения	км/ч	0.3 до 0.9	
Внутренняя ширина конвейера	мм	500	
Радиус отгрузки	мм	1820	
Скорость скребковой цепи	м/с	0.2 до 0.7	
Мощность двигателя	кВ	45+1.1	
Макс. системное давление	мПа	12/28	
Рабочая температура масла	°C	≤ 65/80	
Общие размеры	Длина	мм	6800
	Ширина	мм	1605
	Высота	мм	1860

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com



JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Общий вес	кг	7200
Применим для тоннелей размером (Ш×В)	м	2.2 × 2.4

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Высокотехнологичный колесно-рельсовый тоннельный экскаватор оснащен гидравлическим молотом, который мгновенно снаряжается при помощи специальной сцепки.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com